

bis(acetato-O)[μ-(3',6'-dihidroxi-3-oxoespiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanteno]-2',7'-diil)]dimercurio

Identificadores

- **CAS:** 3570-80-7
- **N.C.E./EINECS:** 222-673-1
- **Formula molecular:** C24H16Hg2O9

Sinonimos

[(3',6'-DIHIDROXI-3 OXOESPIRO[ISOBENZOFURAN-1(3H),9'-[9H]XANTENO]-2',7'-DIIL)] bis(ACETATO-O) DE DIMERCURIO

Clasificacion

| Numero | Clasificacion |
|--------|---------------|
| 1      | T+; R26/27/28 |
| 2      | R33           |
| 3      | N; R50-53     |

Clasificacion RD1272

| Numero | Clasificacion              |
|--------|----------------------------|
| 1      | Tox. ag., 2 *; H330        |
| 2      | Tox. ag., 1; H310          |
| 3      | Tox. ag., 2 *; H300        |
| 4      | STOT repe., 2 *; H373 **   |
| 5      | Acuático agudo., 1; H400   |
| 6      | Acuático crónico., 1; H410 |

Simbolos

T+ — Muy tóxico

N — Peligroso para el medio ambiente

Sustancias bajo evaluación. PACT

ESTADO MIEMBRO

—

ACTIVIDAD

—

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

—

ALCANCE

—

Sustancias restringidas REACH

COMENTARIO

Limitaciones: No se admitirán como sustancias o componentes de preparados destinados a ser utilizados: a) Para impedir las incrustaciones de microorganismos, plantas animales en: Los cascos de los buques. Las cajas, flotadores, redes o cualquier otro dispositivo o equipo utilizado en piscicultura o conchicultura. Cualquier aparejo o equipo sumergido total o parcialmente. b) Para la protección de la madera. c) Para la impregnación de textiles industriales pesados y del hilo destinado a su fabricación. d) El tratamiento de aguas industriales, independientemente de su utilización. Se prohíbe la comercialización de pilas y acumuladores cuyo contenido de mercurio sea superior al 0,0005 por 100 en peso, incluso en los casos en que tales pilas y acumuladores vayan incorporados en aparatos. Las pilas tipo 'botón' y las baterías compuestas de las mismas, cuyo contenido de mercurio no supere el 2 por 100 en peso, están excluidas de esta prohibición.Fuente: RD 1406/1989. Anexo I. Parte I