# tributilaluminio

**Nombre (Inglés): tributylaluminium**

### NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

- **CAS:** 1116-70-7
- **Nº C.E./EINECS:** 214-240-0

### MÁS INFORMACIÓN

- **Fórmula molecular:** C12H27Al
- **Sinónimos:** TRI-n-BUTILALUMINIO

## Clasificación y Etiquetado (Reglamento 1272/2008)

**Símbolos**



**GHS02**

Inflamable / Pirofórico



**GHS05**

Corrosivo

**Palabra de advertencia:** **Peligro**

**Frases H**

**H250** : Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

Líq. pir. (Cat. 1) : Líquidos pirofóricos

**H260** : En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.

Reac. agua (Cat. 1) : Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables

**H314** : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Corr. cut. (Cat. 1B) : Corrosión o irritación cutáneas

**Notas**

- R.1272-Nota A

## Riesgos específicos para la salud

### Valores Límite Ambientales (VLA)

Valores límite ambientales de exposición diaria (VLA-ED) publicados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Representan la concentración media de un agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo para una jornada de 8 horas diarias. (https://www.insst.es/valores-limites-de-exposicion )